




№	ОПИСАНИЕ	ЦВЯТ	РАЗМЕР	ИЗГЛЕД /ОТВЪН/	КОТА	БРОЙ	ПЛОЩ	
							ЕДИН	ОБЩО
Д8	Алуминиева дограма с прекъснат термомост и със стъклопакет 24 мм състоящ се от 2 стъкла с коефициент на топлопреминаване на $K=1,4$ и със степен на огнеустойчивост на стъклопакета EI30.	Бял	315/300		±0.00	1	9.45 m ²	9.45 m ² $\Sigma = 9.45 \text{ m}^2$
Д9	Метална врата за достъп до покрива	Бял	90/115		+16.15	1	1.05 m ²	1.05 m ² $\Sigma = 1.05 \text{ m}^2$
Д10	Пет камерна PVC дограма със стъклопакет 24мм състоящ се от 2 стъкла с коефициент на топлопреминаване на стъклопакета $K=1,4$;	Бял	115/85		±0.00	2	1.00 m ²	2.00 m ² $\Sigma = 2.00 \text{ m}^2$

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ СТЬКЛОПАКЕТИ НА ПРОЗОРЦИТЕ НА ФАСАДА "ЗАПАД" - 12 БР. ДА СЕ ПОДМЕНИЯТ С ТАКИВА С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ $K=1,4$ И СТЕПЕН НА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ EI30, СЪГЛАСНО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 1з-1971